

SZ4
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr.14 cm
- izolacja przeciwwilgociowa - do poziomu + 0.3 m
- bloczki betonowe gr.25 cm
- izolacja przeciwwilgociowa

FUNDAMENTY WG.PROJEKTU KONSTRUKCJI

SZ3
- folia kubełkowa
- bloczki betonowe gr.12 cm- do poziomu +/- 0.0 m
- pustka powietrzna gr.2 cm
- styrodur XPS gr.14 cm
- izolacja przeciwwilgociowa - do poziomu + 0.3 m
- bloczki betonowe gr.25 cm- do poziomu +/- 0.0 m
- izolacja przeciwwilgociowa

WT1
- kostka betonowa "cegiełka" gr.6 cm
- 5 cm podsypka piaskowa stabilizowana cementem (1:4)
- piasek ubity warstwami gr. 20 cm

1 2 3 4 5 6 9 7 8

WD1 RE15
- papa termozgrzewalna dwukrotnego krycia - warstwa spodnia i wierzchnia w kolorze ciemnoszarym, z uzyciem papy wentylacyjnej i kominków wentylacyjnych
- wełna mineralna skalna gr.20 cm
- keramzyt 33 cm ze spadkiem 2 °
- folia PE gr.0.4 mm , sklejana na zakład
- strop wg.projektu konstrukcji
- sufit podwieszany gr.20 mm z wełny mineralnej , na konstrukcji systemowej
- malowany 2x farbą lateksową w kolorze białym

SZ1
- silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce barwiony w masie wg.kolorystyki elewacji
- styropian 16 cm
- bloczki silikatowe N25 cm
- tynk cem-wap
- 2 x farba lateksowa

WP4
- gres na kleju
- szlichta betonowa - 6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
- styropian EPS 100 - 6 cm
- strop żelbetowy wg.proj.konstrukcji
- styropian 32 cm
- silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce barwiony w masie wg.kolorystyki elewacji

SZ1a
- silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce barwiony w masie wg.kolorystyki elewacji
- styropian 16 cm
- bloczki silikatowe N25 cm
- wełna mineralna 16 cm
- 2xpapa termozgrzewalna w kolorze ciemnoszarym

WP5
- gres na kleju
- posadzka z betonu konstrukcyjnego gr. 15 cm zbrojonego siatką fi 8 co 15 cm górą i dołem
- folia 2x PE 0.3 mm
- styrodur XPS 300 , gr. 10 cm
- 2x papa termozgrzewalna
- chudy beton 15 cm
- piasek ubity warstwami 20 cm

SZ2
- cegła elewacyjna silikatowa wg.kolorystyki elewacji
- pustka powietrzna 2 cm
- styropian 16 cm
- bloczki silikatowe N25 cm
- tynk cem-wap
- 2 x farba lateksowa

SZ2a
- płytki elewacyjne silikatowe wg.kolorystyki elewacji
- pustka powietrzna 2 cm
- styropian 16 cm
- bloczki silikatowe 25 cm
- tynk cem-wap
- 2 x farba lateksowa

WP1
- gres na kleju
- szlichta betonowa - 8 cm na folii 2x PE 0.3 mm
- styrodur XPS 30 , gr. 10 cm
- 2x papa termozgrzewalna
- chudy beton 15 cm
- piasek ubity warstwami 20 cm

WP2
- gres na kleju
- szlichta betonowa - 6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
- styropian EPS 100 - 6 cm
- strop żelbetowy wg.proj.konstrukcji
- sufit podwieszany gr.20 mm z wełny mineralnej , na konstrukcji systemowej
- malowany 2x farbą lateksową w kolorze białym

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl

PROJEKT	BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEJNACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SEJNY ul.Łąkowa , części działek nr.1584/37 , nr 1584/43, nr 1584/44, nr 1561/4, obręb Sejny
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A
ARCHITEKTURA	
AUTOR	mgr inż.arch.Anna Łucja Iwanowicz, specjalność architektoniczna BL-PdOKK/58/2005
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch.Małgorzata Iwona Plichta-Wiśniewska, specjalność architektoniczna BL131/88
DATA	11.05.2021
SKALA	1:50
NUMER RYSUNKU	5