

WP6
szlichta betonowa gr.10 cm zatarta na gładko
1xpapa termozgrzewalna
fundament żelbetowy wg.projektu konstrukcji

SZ4
folia kubełkowa-pod terenem
styrodur XPS gr.14 cm
izolacja przeciwwilgociowa - do poziomu + 0.3 m
bloczki betonowe gr.25 cm
izolacja przeciwwilgociowa

WD1
RE15
papa termozgrzewalna dwukrotnego krycia - warstwa spodnia i wierzchnia
w kolorze ciemnoszarym, z uzyciem papy wentylacyjnej i kominków wentylacyjnych
wełna mineralna skalna gr.20 cm
keramzyt 33 cm ze spadkiem 2 °
folia PE gr.0.4 mm , sklejana na zakład
strop wg.projektu konstrukcji
sufit podwieszany gr.20 mm z wełny mineralnej , na konstrukcji systemowej
malowany 2x farbą lateksową w kolorze białym

SZ1
silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce
barwiony w masie wg.kolorystyki elewacji
styropian 16 cm
bloczki silikatowe N 25 cm
tynk cem-wap
2 x farba lateksowa

SZ1a
silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce
barwiony w masie wg.kolorystyki elewacji
styropian 16 cm
bloczki silikatowe N25 cm
wełna mineralna 16 cm
2xpapa termozgrzewalna
w kolorze ciemnoszarym

SZ2
cegła elewacyjna silikatowa wg.kolorystyki elew.
pustka powietrzna 2 cm
styropian 16 cm
bloczki silikatowe N 25 cm
tynk cem-wap
2 x farba lateksowa

SZ3
folia kubełkowa
bloczki betonowe gr.12 cm- do poziomu +/- 0.0 m
pustka powietrzna gr.2 cm
styrodur XPS gr.14 cm
izolacja przeciwwilgociowa - do poziomu + 0.3 m
bloczki betonowe gr.25 cm- do poziomu +/- 0.0 m
izolacja przeciwwilgociowa

SZ5
silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce
barwiony w masie wg.kolorystyki elewacji
wełna mineralna 16 cm
bloczki silikatowe N 25 cm
tynk cem-wap
2 x farba lateksowa

WP3
gres na kleju
szlichta betonowa - 6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
styropian EPS 100 - 6 cm
strop żelbetowy wg.proj.konstrukcji
styropian 16 cm
silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce
barwiony w masie wg.kolorystyki elewacji

WP1
gres na kleju
szlichta betonowa - 8 cm na folii 2x PE 0.3 mm
styrodur XPS 30 , gr. 10 cm
2x papa termozgrzewalna
chudy beton 15 cm
piasek ubity warstwami 20 cm

WP2
gres na kleju
szlichta betonowa - 6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
styropian EPS 100 - 6 cm
strop żelbetowy wg.proj.konstrukcji
sufit podwieszany gr.20 mm z wełny mineralnej , na konstrukcji systemowej
malowany 2x farbą lateksową w kolorze białym

SZ4a
tynk mozaikowy na siatce -od terenu do poziomu + 0.3 m nad posadzką
barwiony w masie , w kolorze ciemnoszarym
folia kubełkowa-pod terenem
styrodur XPS gr.14 cm
izolacja przeciwwilgociowa - do poziomu + 0.3 m
bloczki betonowe gr.25 cm
izolacja przeciwwilgociowa

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl

PROJEKT	BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEJNACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SEJNY ul.Łąkowa , części działek nr.1584/37 , nr 1584/43, nr 1584/44, nr 1561/4, obręb Sejny
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C

ARCHITEKTURA

AUTOR	mgr inż.arch.Anna Łucja Iwanowicz specjalność architektoniczna BL-PdOKK/58/2005	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch.Małgorzata Iwona Plichta-Wiśniewska specjalność architektoniczna BŁ131/88	
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
11.05.2021	1:50	7