

Zmiana nr 1 do zaproszenia na:**„Zakup i dostawę maszyny do usuwania i jednoczesnego rozdrabniania krzaków przydrożnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach”.**

W Istotnych warunkach zamówienia na: „Zakup i dostawę maszyny do usuwania i jednoczesnego rozdrabniania krzaków przydrożnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach”.

1. Dokonuje się zmiany w punkcie nr 2. Przedmiot zamówienia -minimalne wymagania techniczne i ogólne przedmiotu zamówienia.

Wiersz nr 10 przed zmianami

10	Głowica robocza umożliwiająca : - usuwanych krzaków o średnicy min. 12cm - element roboczy głowicy: łańcuch
----	---

Wiersz nr 10 po zmianami

10	Głowica robocza umożliwiająca : - usuwanie krzaków o średnicy min. 12cm - element roboczy głowicy: łańcuch - minimalna szerokość robocza 150cm
----	---

2. W związku ze zmianą w IWZ zmienia się załącznik nr 1a (zmiana w wierszu nr 10):

Załącznik 1a przed zmianami

Lp.	Minimalne Wymagania techniczne i ogólne	Spełnienie warunków
1	2	3
1	Maszyna nowa z zalanymi materiałami eksploatacyjnymi i innymi elementami potrzebnymi do pracy.	TAK / NIE *
2	Maszyna posiadająca deklarację zgodności CE i dokumentację techniczno-ruchową .	TAK / NIE *
3	Maszyna przystosowana do zamontowania i współpracy z nośnikiem typu ciągnik rolniczy Case International 1255XL.	TAK / NIE **
4	Sposób zamontowania na nośniku: do tylnego trzypunktowego układu zawieszenia .	TAK / NIE *
5	Sposób przekazania napędu z ciągnika : WOM ciągnika 540 obr/min	TAK / NIE *
6	Zabezpieczenie maszyny przed przeciążeniem: min. sprzęgło na wałku odbioru mocy maszyny.	TAK / NIE *
7	Sterowanie wszystkimi funkcjami: z miejsca obsługi kierowcy ciągnika	TAK / NIE *
8	Głowica robocza zamontowana na ramieniu o zasięgu min 4,5m od osi ciągnika z możliwością przechylania głowicy w celu wykaszania krzaków na	TAK / NIE *

	skarpach rowów	
9	Maszyna posiadająca na swoim wyposażeniu nogi odstawcze, służące do odstawienia jej po odłączeniu z nośnika	TAK / NIE *
10	Głowica robocza umożliwiająca : - usuwanych krzaków o średnicy min. 12cm - element roboczy głowicy: łańcuch	TAK / NIE * TAK / NIE *
11	Elementy ostrzegawcze: - lampa błyskowa koloru pomarańczowego zamontowana na ramie maszyny z przewodem do podłączenia do ciągnika - tablica ostrzegawcza z napisem „zachowaj odległość” zamontowana na ramie maszyny	TAK / NIE *
12	Gwarancja: minimum 24 miesiące	TAK / NIE *
13	Instrukcja obsługi i serwisu w języku polskim	TAK / NIE *
14	Nieodpłatne (łącznie z dojazdem do zamawiającego) szkolenie operatorów zamawiającego i pierwsze uruchomienie maszyny w siedzibie Zamawiającego	TAK / NIE *
15	Nieodpłatny dojazd do i od Zamawiającego w celu: a) wykonania przeglądów gwarancyjnych maszyny wynikających z warunków gwarancji, b) naprawy maszyny w ramach gwarancji w okresie trwania gwarancji.	TAK / NIE * TAK / NIE *

Załącznik 1a po zmianach

Lp.	Minimalne Wymagania techniczne i ogólne	Spełnienie warunków
1	2	3
1	Maszyna nowa z zalanymi materiałami eksploatacyjnymi i innymi elementami niezbędnymi do pracy.	TAK / NIE *
2	Maszyna posiadająca deklarację zgodności CE i dokumentację techniczno-ruchową .	TAK / NIE *
3	Maszyna przystosowana do zamontowania i współpracy z nośnikiem typu ciągnik rolniczy Case International 1255XL.	TAK / NIE **
4	Sposób zamontowania na nośniku: do tylnego trzypunktowego układu zawieszenia .	TAK / NIE *
5	Sposób przekazania napędu z ciągnika : WOM ciągnika 540 obr/min	TAK / NIE *
6	Zabezpieczenie maszyny przed przeciążeniem: min. sprzęgło na wałku odbioru mocy maszyny.	TAK / NIE *
7	Sterowanie wszystkimi funkcjami: z miejsca obsługi kierowcy ciągnika	TAK / NIE *

8	Głowica robocza zamontowana na ramieniu o zasięgu min 4,5m od osi ciągnika z możliwością przechylania głowicy w celu wykaszania krzaków na skarpach rowów	TAK / NIE *
9	Maszyna posiadająca na swoim wyposażeniu nogi odstawcze, służące do odstawienia jej po odłączeniu z nośnika	TAK / NIE *
10	Głowica robocza umożliwiająca : - usuwanie krzaków o średnicy min. 12cm - element roboczy głowicy: łańcuch - minimalna szerokość robocza 150cm	TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE *
11	Elementy ostrzegawcze: - lampa błyskowa koloru pomarańczowego zamontowana na ramie maszyny z przewodem do podłączenia do ciągnika - tablica ostrzegawcza z napisem „zachowaj odległość” zamontowana na ramie maszyny	TAK / NIE *
12	Gwarancja: minimum 24 miesiące	TAK / NIE *
13	Instrukcja obsługi i serwisu w języku polskim	TAK / NIE *
14	Nieodpłatne (łącznie z dojazdem do zamawiającego) szkolenie operatorów zamawiającego i pierwsze uruchomienie maszyny w siedzibie Zamawiającego	TAK / NIE *
15	Nieodpłatny dojazd do i od Zamawiającego w celu: a) wykonania przeglądów gwarancyjnych maszyny wynikających z warunków gwarancji, b) naprawy maszyny w ramach gwarancji w okresie trwania gwarancji.	TAK / NIE * TAK / NIE *

Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie i są obowiązujące dla Wykonawców i Zamawiającego.

Jarosław Polens -kierownik PZD w Sejnach